

Tornio DMG Twin 42

Centro fresa e tornio CNC

Tipo macchina:	Dmg Twin 42
Controllo:	Siemens Sinumerik 840 D
Anno di costruzione:	2002
Disponibile dal:	sofort / now

Id 14903



Specifiche tecniche

Distanza tra naselli mandrino: [mm]	580
Lunghezza max. di tornitura: [mm]	650
Diametro di tornitura: [mm]	100
Diametro max. di tornitura sul bancale: [mm]	145
Foratura mandrino: [mm]	45

Mandrino principale

Regime di giri: [rpm]	35 - 7.000
Potenza motrice: [kW]	25
Coppia torcente: [Nm]	200

Asse C

Contromandrino

Regime di giri: [rpm]	35 - 7.000
Coppia torcente: [Nm]	200
Foratura mandrino: [mm]	42

Asse C

Percorsi:

Asse X: [mm]	300 / 180 / 175 (X3) Gegenspindel / Sub spindle
--------------	--

Equipaggiamento

Sistema di raffreddamento

Filtro a nastro di carta

Trasportatore di trucioli:

Pistola risciacquo trucioli

Volano elettrico

Be-u. Entladeeinrichtung (Handhabungssystem)
Fabr. Pneumotec / Loading and unloading device
(handling system) make Pneumotec

Aspirazione nebbia d'olio

Contromandrino überholt

Caricatore barre ILS-TBL

Asse Y: [+/- mm]	+ / - 40
Asse Z: [mm]	650 / 650 / 670 (Z3 Gegenspindel / Sub spindle)

Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.]	30 / 15 / 30
-------------------------------	--------------

Numero torrette:	2
Postazioni utensili:	12 + 12

Utensili azionati	12 + 12
-------------------	---------

Dispositivo portautensile:	VDI 25
----------------------------	--------

Regime di giri utensili azionati	4.000
----------------------------------	-------

Coppia torcente: [Nm]	20
-----------------------	----


Contropunta


Potenza max. assorbita: [kW]	65 kVA
------------------------------	--------

Peso macchina: [kg]	10.400
---------------------	--------

Ingombro (lung.x largh.x alt.): [m]	6,15 x 2,46 x 2,63
-------------------------------------	--------------------

Immagini





CONTATTATI Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de